

Experience the Sky



2022 COLLECTION

[coelux.com](http://coelux.com)



CoeLux 45 HC, Dental Clinic, Brenna & Levрini e Associati, Como (IT)



WHY IS THE SKY BLUE?

PERCHÉ IL CIELO È BLU?

“Il cielo è blu  
perché tu vuoi sapere  
perché il cielo è blu.”

Jack Kerouac

## indice

- 6 BENVENUTO / Vi diamo il benvenuto nella nostra idea di cielo
- 10 LA TECNOLOGIA / Può una tecnologia essere così vicina alla natura? (Sì!)
- 22 LASCIATI INSPIRARE / Il cielo nel tuo prossimo progetto di design
- 44 PRODOTTI / Contemplare il cielo


“The sky is blue  
because you wanna know  
why the sky is blue.”

Jack Kerouac

## index

- 6 WELCOME / We welcome you to our idea of sky
- 10 TECHNOLOGY / Can technology be so close to nature? (Yes!)
- 22 GET INSPIRED / The sky in your next design project
- 44 PRODUCTS / Look at the sky

Well, nice to  
meet you



## About us

**Intro/** CoeLux is an Italian company based near Lake Como that patents, prototypes and produces high-tech systems capable of replicating the natural experience of the sun and sky typically found in outdoor settings. The human being recognises that the sky is an element of vital importance: wondering how to explore it and contemplating it in its variations, humans see the sky as an ancestral and global language. To imagine and appreciate an architectural space, thanks to the hyper-realistic technology developed by CoeLux, means to reinterpret the relationship between human beings and their surroundings.

Objects gleam in the exceptional light shining from the sky, casting sharp sky-blue shadows: especially in an underground environment, the effect is so powerful that it can radically change our perception of reality. It allows us to rediscover natural light in the real world in a totally new and surprising way.

**Intro/** CoeLux è un'azienda italiana con sede nelle vicinanze del lago di Como che brevetta, prototipa e produce sistemi High-Tech in grado di replicare l'esperienza naturale del sole e del cielo tipica degli spazi outdoor. L'essere umano riconosce nel cielo un elemento di vitale importanza, contemplandolo nelle sue variazioni e chiedendosi come esplorarlo. Il cielo è un linguaggio ancestrale e globale. Immaginare e vivere lo spazio architettonico, attraverso la tecnologia iperrealistica sviluppata da CoeLux, significa reinterpretare il rapporto tra l'essere umano e il contesto in cui vive.

Gli oggetti risplendono nell'eccezionale luce proiettata dal cielo e attraverso nitide ombre azzurre: soprattutto in un ambiente sotterraneo, l'effetto è così potente che può cambiare radicalmente la nostra percezione della realtà, permettendoci di riscoprire la luce naturale nel mondo reale in un modo del tutto nuovo e sorprendente.

# Words

## We, CoeLux

**Our history /** The CoeLux project was initially developed as an academic spin-off at the University of Insubria in Como, drawing its inspiration from a theatrical performance with the aim of showing the audience the magic of atmospheric optical phenomena.

Today, CoeLux is an internationally acclaimed technology- driven company based on intensive innovative research through an interdisciplinary team in the fields of technological research, physics and design.

**La nostra storia /** Nato sulla scena teatrale con l'obiettivo di mostrare al grande pubblico la magia dei fenomeni ottici atmosferici, il progetto CoeLux si sviluppa dapprima come Spin-Off accademico all'interno dell'Università degli Studi Insubria di Como, Italia.

Ad oggi, CoeLux è un'azienda technology driven riconosciuta internazionalmente e che si basa su un'intensa attività di ricerca innovativa attraverso un team interdisciplinare nei campi della tecnologia, della fisica e del design.

## Why us?

Indeed, we have won some of the most prestigious awards in lighting design but we are not comparable to any traditional lighting systems.

### Why is CoeLux unique?

Because of the value that only CoeLux can offer and because of more than 150 IP rights between patents and patent applications filed worldwide.

(for more information, visit [coelux.com](http://coelux.com))

Sì, abbiamo vinto alcuni dei premi più prestigiosi nel campo del lighting design,

ma non siamo paragonabili a nessun apparecchio di illuminazione tradizionale.

Perché CoeLux è un prodotto unico?

Per il valore che solo CoeLux può offrire e grazie agli oltre 150 diritti di proprietà intellettuale tra brevetti e domande di brevetto depositate in tutto il mondo.

(per maggiori informazioni vai su [coelux.com](http://coelux.com))


Unique technology,  
true sensations

## Three core technologies

CoeLux is the first company faithfully to reproduce the full effect of the sky and sun in an artificial device.

- Custom-made, high-brightness LEDs that deliver the spectral quality, the luminance and the directionality that is necessary to produce a convincing simulation of the sun.
- Based on the psychological and physiological effects of human vision, CoeLux recreates the optical illusion of the sky and the sun located at an infinite distance from the observer through a sophisticated system of optics.
- A randomised dispersion of nanoparticles in a thin transparent material reproduces the same quality and the same amount of Rayleigh scattering that sun rays experience when crossing the atmosphere, which causes our sky to appear luminous and blue.

From day one, CoeLux has been making significant investments to create a unique value that only CoeLux can offer, with more than 150 IP rights between patents and patent applications filed worldwide, along the whole value chain of sun-sky simulating devices and related technologies.



*3 core Technologies / CoeLux è la prima azienda a riprodurre fedelmente l'effetto del cielo e del sole in un unico dispositivo artificiale.*

- *LED ad alta luminosità in grado di conferire la qualità spettrale, la luminanza e la direzionalità necessarie per produrre una simulazione efficace del sole.*
- *Basandosi sugli effetti psicologici e fisiologici della visione umana, CoeLux ricrea l'illusione ottica del cielo e del sole situati ad una distanza infinita dall'osservatore, attraverso un sofisticato sistema di ottiche.*
- *Un sottile materiale trasparente in cui sono disperse le nanoparticelle riproduce l'effetto dei raggi solari diffusi dall'atmosfera terrestre (Scattering di Rayleigh), facendo apparire il cielo dei sistemi CoeLux luminoso e azzurro.*

*Fin dal primo giorno, CoeLux ha significativamente investito per creare e tutelare un valore unico detenendo ad oggi 150 diritti di proprietà intellettuale tra Brevetti e Domande di Brevetto, depositate in tutto il mondo lungo l'intera catena del valore dei dispositivi di simulazione solare e delle relative tecnologie.*



Visual appearance  
and infinite depth perception

According to the phenomenon of "Motion Parallax", a moving observer can see the sun following them; the perception of this slight movement of the sun makes the CoeLux systems all the more realistic.


Visual appearance e percezione infinita dello spazio / Secondo il fenomeno della "Motion Parallax", l'osservatore in movimento può notare il sole seguirlo; la percezione di questo lieve movimento del sole conferisce ulteriore realismo ai sistemi CoeLux.

---

The distance perceived as infinite by the CoeLux sun, contributes towards making the volume of the architectural space in which the system is installed perceptibly larger.

---

*La distanza percepita come infinita del sole CoeLux, contribuisce a rendere percettibilmente più ampio il volume architettonico in cui viene installato il sistema.*



CoeLux 45 HC, Uterque Shop (ES)



## Ambient lighting through CoeLux

CeLux® technology is capable of lighting up a setting with effects similar to those reproduced by natural light through an appropriate distribution of contrasts and colours. Daylight cannot be recreated without the combined reproduction of sunlight and the skylight.

**Sunlight** / the highly collimated, low CCT (yellow-orange) direct light component simulates sunlight, creating a defined, uniform beam of light, projecting parallel, sharp shadows of the lit objects.

**Skylight** / the high CCT (blue) diffused light component mimics the soft lighting effect of the sky inside the room with a blue light. The shapes and volumes of the objects, enhanced by the clear shadows cast by the sun, are thus tinged with azure blue.

< CoeLux Vs Traditional lighting (image below).



L'ambiente illuminato da CoeLux / La tecnologia CoeLux® è in grado di illuminare un ambiente con effetti simili a quelli riprodotti dalla luce naturale attraverso un'adeguata distribuzione di contrasti e colori.

La luce diurna, infatti, non può essere ricreata senza la riproduzione combinata di luce solare e del cielo.

**Sunlight** / la componente di luce diretta, altamente collimata e a bassa CCT (di colore giallo-arancione), simula la luce del sole creando un fascio luminoso definito e uniforme, proiettando ombre parallele e nitide degli oggetti illuminati.

**Skylight** / la componente di luce diffusa ad alta CCT (di colore blu), imita il morbido effetto di illuminazione del cielo all'interno dell'ambiente con una luce azzurra. Le forme e i volumi degli oggetti valorizzati dalle ombre nette proiettate dal sole, si tingono così di celeste azzurro.

---

Wood/ Textured surfaces/ Fabrics  
The direct and diffused light of CoeLux highlights the textures of surfaces and objects.

---

Legno/ Superfici materiche/ Tessuti  
La luce diretta e diffusa di CoeLux mette in evidenza le texture di superfici e oggetti.

CoeLux Smart Sky  
recreates the atmosphere  
closest to your emotions  
and gives you all the  
benefits of natural light

CoeLux Smart Sky ricrea l'atmosfera  
più vicina alle vostre emozioni  
regalandoti tutti i benefici della luce naturale

## CoeLux Smart Sky Reproducing the whole day

CoeLux Smart Sky comprises innovative technology that introduces chromatic tunability in CoeLux products, reproducing the scenarios, colour and light intensity of the sky on a clear day, at sunrise, noon and sunset. Natural light is responsible for controlling a range of human functions: lighting improves perceived comfort levels, as well as psychological and physiological well-being. By introducing the Smart Sky technology into CoeLux products, it is possible to simulate the changes in natural light over the course of the day, enhancing the value of CoeLux Classic products.

The perception of recreated sunlight maintains visual balance and improves people's quality of life. The benefits include increased melatonin production, reduced stress, as well as improved attention and concentration.

CoeLux Smart Sky is available for CoeLux HT25, CoeLux HT25 Mini and CoeLux Sky Line products.

CoeLux Smart Sky è una tecnologia innovativa che introduce la sintonizzazione cromatica nei prodotti CoeLux, riproducendo gli scenari, colore e intensità luminosa, del cielo durante una giornata limpida, all'alba, a mezzogiorno e al tramonto. La luce naturale è responsabile del controllo di una serie di funzioni umane: l'illuminazione migliora i livelli di comfort percepito, così come il benessere psicologico e fisiologico. Introducendo la tecnologia Smart Sky nei prodotti CoeLux, è possibile simulare i cambiamenti della luce naturale nel corso della giornata, aumentando il valore dei prodotti Classic CoeLux.

La percezione della luce solare ricreata mantiene l'equilibrio visivo e migliora la qualità della vita delle persone. I benefici includono una maggiore produzione di melatonina, una riduzione dello stress, così come una migliore attenzione e concentrazione.

CoeLux Smart Sky è disponibile per i prodotti CoeLux HT25, CoeLux HT25 Mini e CoeLux Sky Line.



Sunrise/ Alba




Noon/ Mezzogiorno



Sunset/ Tramonto



Late evening/ Tarda serata




Interconnected, in nature as in CoeLux Smart Sky products, the sky and sun change colour and intensity distinctly with the passing of time, mimicking the relationship between sunlight and the atmosphere and reproducing the Rayleigh Scattering phenomenon.

CoeLux Smart Sky is based on an electro-optical effect. The Smart Sky diffusive sky-like panel scatters the light in the same way the atmosphere scatters the sun rays, reproducing the different lighting scenarios of the day (sunrise – noon – sunset) by applying voltage to the panel itself.

*Interconnessi, in natura come nei prodotti CoeLux Smart Sky, il cielo e il sole cambiano colore e intensità distintamente con il passare del tempo imitando la relazione tra la luce solare e l'atmosfera e riproducendo il fenomeno di Rayleigh Scattering.*

*CoeLux Smart Sky si basa su un effetto elettro-ottico. Il pannello diffusivo Smart Sky, simile al cielo, diffonde la luce nello stesso modo in cui l'atmosfera diffonde i raggi solari riproducendo i diversi scenari di illuminazione del giorno (alba - mezzogiorno - tramonto) e applicando una tensione al pannello stesso.*




CoeLux Sky Line recreating a sunset scenario

[coelux.com](http://coelux.com)



CoeLux HT25 Mini Semi recessed recreating a sunset scenario



### SET THE ATMOSPHERE

Creare l'atmosfera


---

CoeLux products and Smart Sky can be operated through a DALI, 0-10V or Casambi control system, working via Bluetooth, App or keypad. A scene can be set in sync with the course of the day for one or more CoeLux devices, or several scenes can be integrated according to the environmental requirements.

---

*I prodotti CoeLux e Smart Sky possono essere gestiti attraverso un sistema di controllo DALI, 0-10V o Casambi, via Bluetooth, app o tastierino.*

*Una scena può essere impostata in sincronia con il corso vostra giornata per uno o più dispositivi CoeLux, o più scene possono essere integrate a seconda delle esigenze dello spazio.*



Proud to show you





*Bellissimo*

Let yourself be inspired by the CoeLux projects, scenic creations from around the world.

To know find out more about our projects, please visit:  
[www.coelux.com/en/projects/index](http://www.coelux.com/en/projects/index)

Lasciati ispirare dai progetti CoeLux, sceniche installazioni da tutto il mondo.

Per saperne di più, visita la pagina  
[www.coelux.com/en/projects/index](http://www.coelux.com/en/projects/index)

Get inspired



CoeLux LS Array, Neonatology department at Mangiagalli Hospital, Milan (IT)

---

The appropriate positioning of CoeLux systems enhances the windows present in the space, striking a balance between real and artificial

---

L'accurato posizionamento dei sistemi CoeLux nello spazio, potenzia le finestre presenti in equilibrio tra reale e artificiale



Get inspired

## THE LIVELINESS OF THE SKY


La vitalità del cielo

---

10 CoeLux systems have been installed at the Neonatal Intensive Care Department of the Mangiagalli Clinic in Milan (Italy). Premature newborns are thus accompanied towards the discovery of natural light, essential for a healthy and balanced psycho-physiological growth of the human being and an essential condition in the healing process.

---

Presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale della clinica Mangiagalli di Milano (IT) sono stati installati 10 sistemi CoeLux. I neonati prematuri vengono accompagnati così verso la scoperta della luce naturale, fondamentale per una sana ed equilibrata crescita psico-fisiologica dell'essere umano e condizione essenziale nel processo di guarigione.



---

CoeLux technology enables the physical reconstruction of natural light, giving people the opportunity to experience the sun and the sky anywhere

---

---

La tecnologia CoeLux permette la ricostruzione fisica della luce naturale, dando alle persone l'opportunità di sperimentare l'esperienza del cielo e del sole ovunque

Get inspired




CoeLux 60 HC, Hospital de La Tour, Geneva, (CH)


## A NEW APPROACH TO CARING ABOUT ARCHITECTURAL SPACES

Un nuovo approccio di cura degli spazi architettonici

Within the lighting design of the Department of Oncological Radiology of the La Tour Hospital in Geneva (CH), several high-tech CoeLux systems have been installed to create the perception of natural and comfortable lighting throughout the department, even though it is on the third level underground. The light has an effect on the visual, biological and emotional functions, and the patients and healthcare staff in the department are outstanding proof of this.

All'interno del progetto illuminotecnico del dipartimento di Radiologia Oncologica dell'Ospedale La Tour di Ginevra (CH), sono stati inseriti diversi sistemi high-tech CoeLux per creare in tutto il reparto la percezione di un'illuminazione naturale e confortevole, nonostante esso si trovi al piano -3. La luce ha effetto sulle funzioni visive, biologiche ed emotive ed i pazienti e il personale sanitario del reparto ne sono una straordinaria testimonianza.





Palazzo Clerici, Milan (IT)

---

The artist depicts light even in the smallest fold, enhancing volume and colour.

---

L'artista ritrae la luce anche nel più piccolo drappeggio, esaltandone volumi e colori.



Get inspired



CoeLux 45 LC, Smeg, Milano (IT)



Get inspired

## EXPERIENTIAL RETAIL

Acquisti esperienziali

The CoeLux sun appears on the lower floor of the SMEG showroom in Brera, one of Milan's Design districts, illuminating its products with natural light where the colours, materials and textures best express their essence. The exhibition space opens up towards the sky and the outside, encouraging the sale by making the decision-making and purchasing processes more enjoyable.

*Il sole di CoeLux compare al piano inferiore dello showroom SMEG in zona Brera / distretto del Design (Milano), illuminando i suoi prodotti con la luce naturale. I colori, i materiali e le texture esprimono al meglio la loro essenza. Lo spazio espositivo si apre verso il cielo e verso l'esterno rendendo più piacevole e favorevole il processo di decision-making e l'acquisto.*



CoeLux 45 LC, Golf Club Monticello, Milano (IT)



Get inspired

## COSMIC SPACE


Spazio cosmico

---

In any architectural project, the wise play of light enhances our perception of space and its volumes. CoeLux is the solution for windowless rooms such as bathrooms, elevator landings, underground rooms, etc. and it greatly improves the quality of the living space.

---

*In qualunque progetto architettonico, il gioco sapiente delle luci valorizza la nostra percezione dello spazio e dei suoi volumi. CoeLux è la soluzione laddove gli ambienti sono vani ciechi senza finestre come bagni, sbarchi ascensori, seminterrati, etc. migliorando notevolmente la qualità dello spazio abitativo.*



Ambient lighting  
generated by CoeLux amid  
lights and shadows


*Ambiente illuminato da  
CoeLux tra luci ed ombre*

Get inspired





CoeLux HT25, CoeLux office, Lomazzo (IT)



Get inspired

## WORKPLACES AND WELL-BEING

Luoghi di lavoro e benessere

---

Studies carried out in collaboration with international research institutes and universities have highlighted the positive effects of CoeLux on people in the workplace, such as increased melatonin production, reduced stress and improved work readiness. The offices, the transit areas and the meeting rooms at our Lomazzo headquarters all benefit from the presence of CoeLux's sky and sun in the workspace.

---

*Gli studi effettuati in collaborazione con alcuni istituti di ricerca internazionale e università, hanno evidenziato gli effetti positivi di CoeLux sulle persone all'interno dei luoghi di lavoro. Nel dettaglio: l'aumento di produzione della melatonina, la riduzione dello stress ed una maggiore prontezza sul lavoro. Gli uffici, le zone di transito e le sale riunione della nostra sede di Lomazzo godono della presenza del cielo e del sole di CoeLux all'interno degli spazi.*



CoeLux 45HC, Standard Dose, New York



Get inspired

## PSYCHOPHYSICAL WELL-BEING

Benessere psicofisico

Standard Dose launches a wellness experience in New York City, in the iconic NoMad neighborhood, opening up a three-story space dedicated to relaxation and body and mind care. CoeLux, installed in a space dedicated to meditation, contributes to reducing stress and increasing the sense of well-being.

Standard Dose lancia a New York City un'esperienza di benessere, nell'iconico quartiere NoMad, aprendo uno spazio a tre piani, dedicato al relax e alla cura del corpo e della mente. CoeLux, installato in uno spazio dedicato alla meditazione, contribuisce alla riduzione dello stress e all'aumento del senso di benessere.



CoeLux 45 HC, SPIN, SPazio INnovazione of Ars et Inventio  
Milan (IT)

---

"One day, while admiring Magritte's painting "Empire des Lumieres", I had an amazing artistic realization when I understood the fantastic paradox the painting depicts: a house, dimly lit by a street lamp in the dark of night, and behind it, a bright daytime blue sky, streaked with white clouds. Two very realistic, seemingly trivial scenes, which together make a masterpiece. So I learned that art, even if surrealistic, is a 'window onto the real world': an opening, through which we can look and discover, amazed like children, the reality that exists. For me, CoeLux is a surreal window onto the real world."

CoeLux founder and CEO, Prof. Paolo Di Trapani



---

*"Un giorno, ammirando il quadro di Magritte "Empire des Lumieres", ho avuto una sorprendente realizzazione artistica quando ho capito il fantastico paradosso che il quadro raffigura: una casa, scarsamente illuminata da un lampione nel buio della notte, e dietro di essa un cielo azzurro di giorno, striato di nuvole bianche. Due scene molto realistiche e apparentemente banali, che insieme formano un capolavoro. Così ho imparato che l'arte, anche se surreale, è una "finestra sul mondo reale": un'apertura, attraverso la quale possiamo guardare e scoprire, stupiti come bambini, la realtà che esiste. Per me, CoeLux è una finestra surreale sul mondo reale".*

CoeLux founder and CEO, Prof. Paolo Di Trapani

# CoeLux Systems

## OUR PRODUCTS FAMILIES

### CoeLux High Tech

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic" says Arthur C. Clarke, author of Space Odyssey. CoeLux HT is pure magic, enclosing within a few centimetres a high-end technology that can be integrated even in small heights, providing the same magic of the sky and the sun that we find in nature.

"Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia", Arthur C. Clarke, autore di Odissea nello Spazio. CoeLux HT è pura magia, racchiudendo in pochi centimetri una tecnologia di alta gamma, incassabile anche in altezze ridotte. La stessa magia del cielo e del sole che ritroviamo in natura.

### CoeLux Sky Line

The essence of natural light. CoeLux Sky Line can be installed in one or more linear units, to balance the amount of natural light in the room, or together with traditional CoeLux Skylight products, increasing the CoeLux product experience.

L'essenza della luce naturale. CoeLux Sky Line può essere installato in una o più unità lineari, per bilanciare la mancanza di luce naturale nella stanza, oppure insieme ai tradizionali prodotti Skylight CoeLux, potenziando ulteriormente l'esperienza dei prodotti CoeLux.

### CoeLux Long Sky

An elongated window, available in three versions and versatile in its installation possibilities.

Una finestra allungata, disponibile in tre varianti e versatile nelle possibilità di installazione.

### CoeLux High End

What would day be without night? Large windows enclose a blue sky of infinite depth and a clear sun, which can create soft spots of warm light. For some of the products, the Sun and Moon versions are available as required for a spectacular nocturnal scenario.

Cosa sarebbe il giorno senza la notte? Grandi finestre ospitano un cielo azzurro dalla profondità infinita e un sole nitido, in grado di creare morbidi spot di luce calda. A piacere, è disponibile per alcuni prodotti la versione Sole e Luna per uno scenografico scenario notturno.

## OUR PRODUCTS

pg

CoeLux HT25	48
CoeLux HT25 Mini	54

pg

CoeLux Sky Line	62
-----------------	----

pg

CoeLux LS Ice	68
CoeLux LS Matte	72
CoeLux LS Array	76

pg


CoeLux 45 HC	84
CoeLux 45 LC	92
CoeLux 45 Square	100




# CoeLux HT

## High Tech

CoeLux Products





CoeLux HT25

## CoeLux HT25

High Tech Flat

---

Featuring a zenithal beam of light and a versatile design, CoeLux HT25 encloses a 25 cm thick rectangular window with a clear and serene sky. Ideal for creating semi-continuous windows, it can give the perception of large portions of sky.

---


Caratterizzato da un fascio di luce zenitale e dal design versatile, CoeLux HT25 racchiude in 25 cm di spessore, una finestra rettangolare dal cielo terso e sereno. Ideale per la creazione di finestre semi-continue, regala la percezione di grandi porzioni di cielo.

**CoeLux HT25**
TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	520 x 1070 mm   22.4 x 42.1"
WEIGHT Peso	50 kg   110 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION Dimensioni minime necessarie	1200 x 600 x 250 mm   47.2 x 23.6 x 9.8"



VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili	Classic	Smart Sky
POWER INPUT Power input	2 channels at 24 V DC	2 channels at 24 V DC
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	170 W (Max) - 170 W (Typical)	210 W (Max) - 210 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	5900 lm	5300 lm (noon) - 4500 lm (sunset)
FRAME Cornice	The frame can be ceiling mounted or recessed flushed mounted La cornice può essere montata a filo del contro-soffitto o leggermente sporgente	
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	<b>Remote PSUs - on request</b> HT25-3L-DAL-01   CE, CB, UL, PSE HT25-3L-010-01   CE, CB, UL ongoing	<b>Remote PSUs - on request</b> HT25-SS-DAL-01   CE, CB, UL ongoing HT25-SS-010-01   CE, CB, UL ongoing


MOUNTING OPTIONS:

 Ceiling mounted  
 Cornice in rilievo

 Recessed flushed  
 Cornice a filo




Novelties  
2022

The beauty of the day, in its changing essence, guides us with colours and intensity effects. In addition to the Classic model, CoeLux HT25 is available in the Smart Sky version, where you can benefit from natural light that can be adapted to your needs, or program sets and dynamics that follow the course of the day.

La bellezza del giorno, nella sua mutevole essenza, ci accompagna con cromatismi e giochi di intensità. Oltre alla versione Classic, CoeLux HT25 è disponibile nella versione Smart Sky, nella quale poter beneficiare di una luce naturale adattabile alle proprie esigenze, o programmare set e dinamiche che seguono lo scorrere della giornata.

CoeLux HT25 Smart Sky at Sunset

[coelux.com](http://coelux.com)



CoeLux HT25, FENIX Scenario, Milan (IT)



By moving around the area below the system, the viewer will be able to see a large portion of sky. By standing underneath the system, the sun will appear slightly diffused and not too dazzling.

Muovendosi attorno all'area sottostante al sistema, l'osservatore sarà in grado di vedere un'ampia porzione di cielo; avvicinandosi ed entrando nel fascio di luce emesso comparirà il sole, leggermente diffuso e poco abbagliante.







CoeLux HT25 Mini  
Recessed Trim with  
different light intensities  
and chromaticisms.

CoeLux HT25 Mini  
Recessed Trim a diverse  
intensità luminose e  
cromatismi.

## CoeLux HT25 Mini

Postcards from the sky

CoeLux HT25 Mini is a small size solution that brings the sky and the sun into indoor settings with no natural light and is perfect for small to medium-sized domestic and contract spaces. A concentrated blue sky of infinite depth emits a comfortable diffused light and a zenithal light beam, recreating a natural accent light.

CoeLux HT25 Mini è la soluzione in formato small size in grado di portare il cielo e il sole in spazi indoor privi di luce naturale, ed è ideale per ambienti domestici e contract di piccole e medie dimensioni. Un concentrato di cielo azzurro dalla profondità infinita emette una confortevole luce diffusa e un fascio di luce zenitale, in grado di ricreare una naturale luce d'accento.

## CoeLux HT25 Mini

### TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	492 x 233 mm   19.3 x 9.1"
WEIGHT Peso	17.5 kg   38.5 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	630 x 371 x h250mm   24.8 x 14.6 x h9.8"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions

\*Le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti



### VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili

POWER INPUT Power input	1 channel at 24 V DC	1 channels at 24 V DC
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	42.5 W (Max) - 42.5 W (Typical)	50 W (Max) - 46 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	1600 lm	1400 lm (noon) - 1200 lm (sunset)

### FRAME AND MOUNTING OPTIONS:


Cornice e montaggio:

#### MOUNTING OPTIONS

Opzioni di montaggio

#### ORDER CODE | CERTIFICATION

Codice di ordinazione | Certificazione



#### Recessed Trimless / Remote PSU - on request

HT25MINI-3L-DAL-A-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-3L-010-A-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Recessed Trimless / Remote PSU - on request

HT25MINI-SS-DAL-A-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-SS-010-A-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Recessed trim / Remote PSU - on request

HT25MINI-3L-DAL-B-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-3L-010-B-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Recessed trim / Remote PSU - on request

HT25MINI-SS-DAL-B-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-SS-010-B-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Semi recessed / Remote PSU - on request

HT25MINI-3L-DAL-C-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-3L-010-C-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Semi recessed / Remote PSU - on request


HT25MINI-SS-DAL-C-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-SS-010-C-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Surface mounted / On board PSU - included

HT25MINI-3L-DAL-D-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-3L-010-D-01 | CE, CB, UL ongoing

#### Surface mounted / On board PSU - included

HT25MINI-SS-DAL-D-01 | CE, CB, UL ongoing  
HT25MINI-SS-010-D-01 | CE, CB, UL ongoing



#### Typical horizontal illuminance

\* Distance from CoeLux system (Sky)

#### CLASSIC

- At 1 m (3.28'')\* 3600 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 2000 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 800 Lux

#### SMART SKY NOON


- At 1 m (3.28'')\* 3200 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 1800 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 700 Lux

#### SMART SKY SUNSET

- At 1 m (3.28'')\* 2700 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 1500 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 600 Lux

### MOUNTING OPTIONS:

Recessed trimless Incasso trimless	Recessed trim Incasso trim	Semi recessed Semi- incasso	Surface mounted A soffitto/parete




CoeLux HT25 Mini

CoeLux HT25 Mini Recessed Trimless

[coelux.com](http://coelux.com)





CoeLux HT25 Mini Surface mounted

CoeLux HT25 Mini



# CoeLux Sky Line

CoeLux Products





CoeLux Sky Line with different light intensities and chromaticisms.

CoeLux Sky Line a diverse intensità luminose e cromatismi.

### CoeLux Sky Line

A visible reminder of the invisible sky

CoeLux Sky Line diffuses the original CoeLux natural lighting into the room through a minimalist, linear wall washer product. On the wall, an intense yellow directional light spot will evoke the sun, in harmonious contrast with the diffused blue light that characterises the CoeLux sky.

CoeLux Sky Line diffonde nella stanza l'originale illuminazione naturale CoeLux attraverso un prodotto wall washer, minimal e lineare. A parete, un intenso spot di luce direzionale gialla evocherà il sole, in armonico contrasto con la luce diffusa dai toni azzurri che caratterizza il cielo CoeLux.

**CoeLux Sky Line**
TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	1178x30 mm   46.4 x1.2"
WEIGHT Peso	6 kg   13.2 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	1256 x 186 x h120 mm   49.4 x 7.3 x h4.7"



VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili	Classic	Smart Sky						
POWER INPUT Power input	1 channel at 57 V 1050 mA cc	1 channels at 24 V DC						
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	60 W (Max) - 60 W (Typical)	60 W (Max) - 60 W (Typical)						
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	2010 lm	1810 lm (noon) - 1430 lm (sunset)						
FRAME Cornice	The system can be surface recessed (trim or trimless) Il sistema può essere incassato a soffitto (trim o trimless)							
FRAME Cornice ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	<u>Recessed trimless/ Remote driver - on request</u> SKYLINE-3L-A-01-CE   CE, CB SKYLINE-3L-A-01-UL   UL  <u>Recessed trim/ Remote driver - on request</u> SKYLINE-3L-B-01-CE   CE, CB SKYLINE-3L-B-01-UL   UL	<u>Recessed trimless / Remote PSU - on request</u> SKYLINE-SS-M-A-01-CE   CE, CB ongoing SKYLINE-SS-S-A-01-UL   UL ongoing SKYLINE-SS-M-A-01-CE   CE, CB ongoing SKYLINE-SS-S-A-01-UL   UL ongoing  <u>Recessed trim / Remote PSU - on request</u> SKYLINE-SS-M-B-01-CE   CE, CB ongoing SKYLINE-SS-S-B-01-UL   UL ongoing SKYLINE-SS-M-B-01-CE   CE, CB ongoing SKYLINE-SS-S-B-01-UL   UL ongoing						
		<p>Typical horizontal illuminance * Distance from Coelux panel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSIC</th> <th>SMART SKY NOON</th> <th>SMART SKY SUNSET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 3900 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 2500 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1300 Lux</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 3500 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 2200 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1200 Lux</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 2900 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 1900 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1000 Lux</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	CLASSIC	SMART SKY NOON	SMART SKY SUNSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 3900 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 2500 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1300 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 3500 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 2200 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1200 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 2900 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 1900 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1000 Lux</li> </ul>
CLASSIC	SMART SKY NOON	SMART SKY SUNSET						
<ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 3900 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 2500 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1300 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 3500 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 2200 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1200 Lux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At 300 mm (1,2'')* 2900 Lux</li> <li>At 500 mm (1,9'')* 1900 Lux</li> <li>At 800 mm (3,1'')* 1000 Lux</li> </ul>						

MOUNTING OPTIONS:
Recessed trim  
 Cornice incasso trim

Recessed trimless  
 Cornice incasso trimless


CoeLux Sky Line



# CoeLux LS

## Long Sky

CoeLux Products



CoeLux LS Ice, Biosphera Equilibrium, Milan (IT)

All the CoeLux LS systems can be dimmed from 0.1 to 100% to create daytime scenarios and a relaxing night-time atmosphere

Tutti i sistemi CoeLux LS sono dimmerabili dallo 0.1 al 100% per ricreare scenari diurni e una rilassante atmosfera notturna



CoeLux LS Ice

## CoeLux LS Ice

Light up your space

CoeLux LS Ice is the brightest window in the LS (Long sky) family. Fitted with an aluminium-finished frame reflecting the blue light of the sky and an intense light emitted by the CoeLux sun, it gives the viewer the perception of a larger portion of the sky, making the surrounding environment extremely bright.

CoeLux LS Ice è la più luminosa finestra della famiglia LS. Incorniciato da un frame dalla finitura in alluminio, sul quale si riflette la luce azzurra del cielo e un'intensa luce emessa dal sole CoeLux, regala all'osservatore la percezione di una porzione di cielo più grande, rendendo molto luminoso l'ambiente circostante.

**CoeLux LS Ice**
TECHNICAL INFORMATION:


SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	1086 x 295 mm   42.8 x 11.6"
WEIGHT Peso	30 kg   66 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	1200 x 600 x 435 mm   47.2 x 23.6 x 17.1"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions

\*le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti


VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili

POWER INPUT Power input	100-240 V~ 50/60 Hz	4 channels, 450 mA each channel, 42 V DC
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	100 W (Max) - 90 W (Typical)	80 W (Max) - 80 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	4300 lm	4300 lm
FRAME Cornice	Aluminium finish Finitura alluminio	Aluminium finish Finitura alluminio
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	LS-ICE-3L-DAL-UL   UL, FCC LS-ICE-3L-010-UL   UL, FCC LS-ICE-3L-DAL-BIS   BIS	LS-ICE-3L-CE   CE, CB, PSE LS-ICE-3L-CCC   CCC LS-ICE-3L-KC   KC




CoeLux LS Ice



[coelux.com](http://coelux.com)







CoeLux LS Matte

### CoeLux LS Matte

Long sky, deep perception

---

Framing the sky, an elegant matt finish frame outlines the CoeLux LS Matte system. An elongated artificial window diffuses a beam of light at 45 degrees, creating a soft spot of light on the wall or in the surrounding environment.

---

*Incorniciando il cielo, un'elegante finitura opaca delinea il sistema CoeLux LS Matte, una finestra artificiale dalla forma allungata che diffonde un fascio di luce a 45 gradi creando un morbido spot di luce sulla parete o nell'ambiente circostante.*


**CoeLux LS Matte**
TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	1086 x 295 mm   42.8 x 11.6"
WEIGHT Peso	30 kg   66 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	1200 x 600 x 465 mm   47.2 x 23.6 x 18.3"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions

\*Le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti

 45° 0.1-100%	 45° 0.1-100%	
<b>VERSIONS AVAILABLE</b> Varianti disponibili	<u>On board drivers - included</u>	<u>Remote drivers - on request</u>
POWER INPUT Power input	100-240 V~ 50/60 Hz	4 channels, 450 mA each channel, 42 V DC
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	100 W (Max) - 90 W (Typical)	80 W (Max) - 80 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	3300 lm	3300 lm
FRAME Cornice	White matte finish Finitura matte bianca	White matte finish Finitura matte bianca
<b>ORDER CODE   CERTIFICATION</b> Codice di ordinazione   Certificazione	LS-MATTE-3L-DAL-UL   UL, FCC LS-MATTE-3L-010-UL   UL, FCC LS-MATTE-3L-DAL-BIS   BIS	LS-MATTE-3L-CE   CE, CB, PSE LS-MATTE-3L-CCC   CCC LS-MATTE-3L-KC   KC





CoeLux LS Matte


CoeLux LS Matte, Qantas lounge,  
Singapore Changi Airport, (SG)



CoeLux LS Array, Office space

Following the recommended guidelines, CoeLux LS Array can be installed either adjacent to the wall for a wall washing effect, or in other areas of the room.

Seguendo le linee guida consigliate, CoeLux LS Array è installabile sia adiacente alla parete per un effetto wall washing, sia in altre posizioni nella stanza.



## CoeLux LS Array

The endless possibilities of the sky

The versatility of CoeLux LS Array allows you to create long corridors of sky. Each module is interrupted by a small geometric element that divides the window into two equal parts. The light projection on the wall, interspersed with small areas of shadow, gives the composition an extremely realistic effect.

La modularità infinita di CoeLux LS Array consente di creare lunghi corridoi di cielo. Ogni singolo modulo è interrotto da un piccolo elemento geometrico che divide la finestra in due parti uguali. Lo spot a parete, intervallato da piccole zone d'ombra, conferisce un effetto estremamente realistico alla composizione.

**CoeLux LS Array**
TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	498 x 295 mm (x2)   19.6 x 11.6" (x2)
WEIGHT Peso	24 kg   55 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	1159 x 500 x 460 mm   45.6 x 19.7 x 18.1"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions

\*Le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti




45° 0.1-100%



45° 0.1-100%


VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili

POWER INPUT Power input	<u>On board drivers - included</u>	<u>Remote drivers - on request</u>
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	100 W (Max) - 90 W (Typical)	80 W (Max) - 80 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	3000 lm	3000 lm
MODULES Modulo	<u>Head</u>	<u>Head</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	LS-ARR-HD-3L-DAL-UL   UL, FCC LS-ARR-HD-3L-010-UL   UL, FCC LS-ARR-HD-3L-DAL-BIS   BIS	LS-ARR-HD-3L-DAL-CE   CE, CB, PSE LS-ARR-HD-3L-DAL-CCC   CCC LS-ARR-HD-3L-DAL-KC   KC
MODULES Modulo	<u>Middle</u>	<u>Middle</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	LS-ARR-MD-3L-DAL-UL   UL, FCC LS-ARR-MD-3L-010-UL   UL, FCC LS-ARR-MD-3L-DAL-BIS   BIS	LS-ARR-MD-3L-CE   CE, CB, PSE LS-ARR-MD-3L-CCC   CCC LS-ARR-MD-3L-KC   KC
MODULES Modulo	<u>Single</u>	<u>Single</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	LS-ARR-SG-3L-DAL-UL   UL, FCC LS-ARR-SG-3L-010-UL   UL, FCC LS-ARR-SG-3L-DAL-BIS   BIS	LS-ARR-SG-3L-CE   CE, CB, PSE LS-ARR-SG-3L-CCC   CCC LS-ARR-SG-3L-KC   KC



\*Inspection hatch: required close to the projector.

\*Botola di ispezione: necessaria vicino al proiettore.




CoeLux LS Array

CoeLux LS Array, Office space



[coelux.com](http://coelux.com)

**CoeLux LS Array**




---

CoeLux LS Array can be  
positioned vertically to create  
scenic glimpses of sky.

---

CoeLux LS Array è  
posizionabile in verticale  
per creare scenografici  
spaccati di cielo.

**CoeLux LS Array**

CoeLux LS Array

---

The frame spacing of CoeLux LS Array creates shadows and games of light.

---

L'intervallo della cornice di CoeLux LS Array crea ombre e giochi di luce.




# CoeLux HE

## High End

CoeLux Products



CoeLux 45 HC, NIKE Store, Milan (IT)



## CoeLux 45 HC

Finally the sun indoors

---

The experience of the sky and the sun in contemporary architecture: CoeLux 45 HC is the largest of the CoeLux systems; a window of approximately 1.5 m<sup>2</sup> that can be installed on the ceiling, faithfully reproducing a blue sky and a bright sun.

---

*L'esperienza del cielo e del sole nell'architettura contemporanea: CoeLux 45 HC è il più grande tra i sistemi CoeLux; una finestra di approssimativamente 1,5 m<sup>2</sup> installabile a soffitto, che riproduce fedelmente un cielo azzurro e un sole puntuale.*


**CoeLux 45HC**
TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	1710 x 850 mm   67.3 x 33.5"
WEIGHT* Peso	300 kg   660 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	3759 x 2491 x 1210 mm   148 x 98.1 x 47.6"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions


\*le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti

	 45°	 45°	 45°
<b>VERSIONS AVAILABLE</b> Varianti disponibili	<b>Sun</b>	<b>Sun Plus</b>	<b>Sun Plus &amp; Moon</b>
POWER INPUT Power input	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	300 W (Max) - 270 W (Typical)	300 W (Max) - 270 W (Typical)	300 W (Max) - 270 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	4100 lm	4700 lm	4700 lm - ~10 lm in a Moon state
FRAME Cornice	<u>Recessed flushed</u>	<u>Recessed flushed</u>	<u>Recessed flushed</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	45HC_WD_CE   CE, CB 45HC_WD_UL   UL, FCC	45HC_WD_S_CE   CE, CB, PSE 45HC_WD_S_UL   UL, FCC	45HC_WD_S_M_CE   CE, CB, PSE 45HC_WD_S_M_UL   UL, FCC
FRAME Cornice	<u>Ceiling mounted</u>	<u>Ceiling mounted</u>	<u>Ceiling mounted</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	45HC_PU_CE   CE, CB 45HC_PU_UL   UL, FCC	45HC_PU_S_CE   CE, CB, PSE 45HC_PU_S_UL   UL, FCC	45HC_PU_S_M_CE   CE, CB, PSE 45HC_PU_S_M_UL   UL, FCC



Inspection hatch: required close to the projector.

Botola di ispezione: necessaria vicino al proiettore.


Typical horizontal illuminance

\* Distance from CoeLux system (Sky)

**Sun**

- At 1 m (3.28'')\* 2000 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 1300 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 900 Lux

**Sun Plus**

- At 1 m (3.28'')\* 2300 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 1500 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 1000 Lux

FRAME TYPES:

Ceiling mounted  
Cornice in rilievo



Recessed flushed  
Cornice filo muro




CoeLux 45HC



CoeLux 45 HC, Humanitas Hospital, Gamma Knife Radiosurgery department, Milan (IT)

[coelux.com](http://coelux.com)


**CoeLux 45HC****Observe**

---

The CoeLux 45 HC system is also available in the Sun & Moon version: a spectacular night-time scenario that reconnects us with the first celestial object we can see clearly with the naked eye: the moon.

---

Il sistema CoeLux 45 HC è disponibile anche nella versione Sun & Moon: uno scenografico scenario notturno per riconnettersi al primo oggetto celeste che l'uomo è in grado di vedere con chiarezza a occhio nudo: la luna.



Explore

CoeLux 45HC



---

Ceiling Mounted frame,  
protruding slightly from  
the false ceiling

---

Frame Ceiling Mounted,  
leggermente sporgente  
rispetto al controsoffitto



CoeLux 45 HC, Boffi S.p.a., Milan (IT)



CoeLux 45 HC, Gorlini Showroom, Milan (IT)

---

Frame Recessed flushed,  
installed in line with the  
false ceiling

---

Frame Recessed flushed,  
installato a filo del  
controsoffitto



CoeLux 45 LC, Smeg, Milan (IT)

With proper positioning, more than one HE system can be installed within the same space, creating spectacular games of light

Grazie ad un corretto posizionamento, è possibile installare più di un sistema HE all'interno dello stesso spazio, creando spettacolari giochi di luce



CoeLux 45LC

### CoeLux 45 LC

To be but not too big

The perfection of the CoeLux sun in the smallest skylight of the HE family. The reproduction of natural light and the visual appearance of the sky and the sun, typical of the HE family, are reduced in the size of the system, perfect in any medium-height architectural context.

*La perfezione del sole CoeLux nella finestra più piccola della famiglia HE. La riproduzione della luce naturale e la visual appereance del cielo e del sole, vengono concentrate nelle dimensioni del sistema, ideale in contesti architettonici che dispongono di medie altezze.*


**CoeLux 45LC**
TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	960 x 460 mm   37.8 x 18.1"
WEIGHT* Peso	300 kg   660 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	2376 x 1913 x 923 mm   93.6 x 75.3 x 36.3"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions


\*Le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti

VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili	Sun	Sun Plus	Sun Plus & Moon
POWER INPUT Power input	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	300 W (Max) - 270 W (Typical)	300 W (Max) - 270 W (Typical)	300 W (Max) - 270 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	4200 lm	4800 lm	4800 lm - ~10 lm in a Moon state
FRAME Cornice	<u>Recessed flushed</u>	<u>Recessed flushed</u>	<u>Recessed flushed</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	45LC_WD_CE   CE, CB 45LC_WD_UL   UL, FCC	45LC_WD_S_CE   CE, CB, PSE 45LC_WD_S_UL   UL, FCC	45LC_WD_S_M_CE   CE, CB, PSE 45LC_WD_S_M_UL   UL, FCC
FRAME Cornice	<u>Ceiling mounted</u>	<u>Ceiling mounted</u>	<u>Ceiling mounted</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	45LC_PU_CE   CE, CB 45LC_PU_UL   UL, FCC	45LC_PU_S_CE   CE, CB, PSE 45LC_PU_S_UL   UL, FCC	45LC_PU_S_M_CE   CE, CB, PSE 45LC_PU_S_M_UL   UL, FCC
FRAME Cornice	<u>9cm</u>	<u>9cm</u>	<u>9cm</u>
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	45LC_9CM_CE   CE, CB 45LC_9CM_UL   UL, FCC	45LC_9CM_S_CE   CE, CB, PSE 45LC_9CM_S_UL   UL, FCC	45LC_9CM_S_M_CE   CE, CB, PSE 45LC_9CM_S_M_UL   UL, FCC



Inspection hatch: required close to the projector.

Botola di ispezione: necessaria vicino al proiettore.



Typical horizontal illuminance  
\* Distance from CoeLux system (Sky)

**Sun**

- At 1 m (3.28'')\* 4600 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 2600 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 1600 Lux

**Sun Plus**

- At 1 m (3.28'')\* 5000 Lux
- At 2 m (6.56'')\* 2900 Lux
- At 3 m (9.84'')\* 1800 Lux

**FRAME TYPES:**

Ceiling mounted  
Cornice in rilievo



Recessed flushed  
Cornice filo muro




9cm





CoeLux 45 LC, BCG Group, Milan (IT)



CoeLux 45LC, Salone del Mobile, Milan (IT)

---

Ceiling Mounted frame,  
protruding slightly from the  
false ceiling

---

Frame Ceiling Mounted,  
leggermente sporgente  
rispetto al controsoffitto



---

Frame Recessed flushed,  
installed flush with the  
false ceiling

---

Frame Recessed flushed,  
installato a filo del  
controsoffitto



---

Thanks to the sophisticated optical system, the craters and the morphology of the moon appear remarkably realistic

---

Grazie al sofisticato sistema di ottiche all'interno del sistema, i crateri e la morfologia della luna appaiono in maniera estremamente realistica

CoeLux 45LC



Designed for spaces without high ceilings, CoeLux 45 Square recreates, through a game of mirrors, a perceived square window measuring about one square metre

Ideale per spazi che non dispongono di grandi altezze, CoeLux 45 Square ricrea attraverso un gioco di specchi una finestra percepita quadrata, della dimensione di circa un 1 mq.



CoeLux 45 Square

### CoeLux 45 Square

The geometry of the sky

The sensation of depth perceived by the viewer is amplified by the geometry of the system: the sharp, bright sun is reflected in the mirror placed on the ceiling and through an elaborate system of optics.

*La sensazione di profondità percepita dall'osservatore viene amplificata dalla geometria del sistema: nello specchio disposto sul soffitto e attraverso un elaborato sistema di ottiche, viene riflesso il sole, puntuale e luminoso.*

## CoeLux 45 Square

### TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE Dimensione dello skylight	974 x 445 mm   38.3 x 17.5"
WEIGHT* Peso	300 kg   660 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* Dimensioni minime necessarie	1885 x 1656 x 2376 mm   74.2 x 65.2 x 93.6"

\*dimensions may differ slightly depending on the versions

\*Le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti




### VERSIONS AVAILABLE Varianti disponibili

POWER INPUT Power input	100-240 V~ 50/60 Hz	Sun	Sun Plus
POWER CONSUMPTION Consumo energetico	300 W (Max) - 270 W (Typical)	100-240 V~ 50/60 Hz	300 W (Max) - 270 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT Emissione luminosa	4000 lm	4500 lm	
ORDER CODE   CERTIFICATION Codice di ordinazione   Certificazione	45SQ_WD_CE   CE, CB 45SQ_WD_UL   UL, FCC	45SQ_WD_S_CE   CE, CB, PSE 45SQ_WD_S_UL   UL, FCC	

Inspection hatch: required close to the projector.

Botola di ispezione: necessaria vicino al proiettore.



### Typical horizontal illuminance \* Distance from CoeLux system (Sky)

Sun	Sun Plus
• At 1 m (3.28'')* 4000 Lux	• At 1 m (3.28'')* 4300 Lux
• At 2 m (6.56'')* 2200 Lux	• At 2 m (6.56'')* 2400 Lux
• At 3 m (9.84'')* 1400 Lux	• At 3 m (9.84'')* 1600 Lux

CoeLux 45 Square



For commercial information, please contact us at:

Italy only: sales.italia@coelux.com

Worldwide (excluding Italy): sales@coelux.com

PHOTOS

Michael Loos

DSL Studio

Nava-Rapacchietta photography

Marco Cappelletti photography

[pixabay.com](#)

© Copyright \_2019


The products presented herein are covered by patents  
and patent applications. Details available at  
<https://www.coelux.com/en/patents/index>

CoeLux reserves the right to modify the technical  
characteristics of the models illustrated in this  
catalogue without prior notice. Copying any part of  
this catalogue is strictly forbidden.

I prodotti qui presentati sono brevettati e coperti da  
domande di brevetto.  
Dettagli disponibili su  
<https://www.coelux.com/en/patents/index>

CoeLux si riserva il diritto di modificare, senza alcun  
preavviso le caratteristiche tecniche dei modelli  
illustrati nel presente catalogo. Vietata la riproduzione  
parziale o totale del presente catalogo.

CAT-92022-01



Experience the Sky

## CoeLux Srl

Via Cavour 2 / Science and Technology  
Park ComoNExT  
22074, Lomazzo, Italy  
[info@coelux.com](mailto:info@coelux.com) - +39 0236714394

[coelux.com](http://coelux.com)